

MONO3ZK

Producttypering

MONO3ZK is een soepele elastomeer gemodificeerde zelfklevende bitumineuze dakbaan die geschikt is voor een brandveilige verwerking in een zelfklevend systeem of als opstand- en randstrook in een eenlaags mechanisch bevestigd systeem met de MONO3MB dakbaan. De bovenzijde van de MONO3ZK is afgewerkt met zwarte leislag, de onderzijde met een speciaal zelfklevend bitumen.

Vormgeving en afmetingen

Dikte in mm	3,0
Breedte (m)	1
Lengte (m)	7.5
Rolgewicht (kg)	32
Afwerking bovenzijde	Zwarte leislag
Afwerking onderzijde	Zelfklevend elastomeer bitumen met een release folie

Prestaties en eigenschappen

Dimensionele stabiliteit	0,3
Vloeiweerstand initieel	110
Lage temperatuur flexibiliteit	-20
Treksterkte bij breuk lengte	700
Treksterkte bij breuk breedte	650
Nageldoorscheursterkte	200
Broof classificatie	T1

Toepassing

MONO3ZK kan worden toegepast als toplaag in éénlaagse gekleefde dakbedekkingssystemen of als opstand- en randstrook in een eenlaags mechanisch bevestigd systeem met de MONO3MB dakbaan. Ook ideaal toe te passen op plaatsen waar niet met open vuur gewerkt kan worden.

Verwerking

MONO3ZK vraagt een nauwkeurige verwerking. De banen dienen eerst gericht te worden, waarna de release folie verwijderd kan worden. De overlappen worden gelast met hete lucht.

Onderhoud

Om de verwachte levensduur te kunnen bereiken dient minimaal 1x per jaar reinigend, reparatie en preventief onderhoud aan het dak te worden uitgevoerd.

Kwaliteit en garantie

KOMO attest-met-productcertificaat	CTG 499
------------------------------------	---------

Milieu en gezondheid

Alle bitumen afdichtingmaterialen van Nebiprofa worden geleverd onder het NL-BSB[®] certificaat.

